

■スパイラルバルック蛍光灯 カタログ値対比表

赤字:変更点

品種	品番		標準 梱包	性能(カタログ値)比較											
				寸法(mm)				質量 (g)	口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格 寿命 (h)	
				外径(幅)	高さ	長さ	ガラス管径								
代替LEDランプ	15形	FHSC15EL	旧品	10×1	109	18.5	-	8.5	33	G5	15	0.130	1320/1400	2800	12000
		FHSCLD15EL	代替品	10×1	109	18.5	-	-	120	G5	9	0.130	900	2800	12000
		FHSC15ENW	旧品	10×1	109	18.5	-	8.5	33	G5	15	0.130	1270/1350	5000	12000
		FHSCLD15ENW	代替品	10×1	109	18.5	-	-	120	G5	9	0.130	900	5000	12000
		FHSC15ECW	旧品	10×1	109	18.5	-	8.5	33	G5	15	0.130	1190/1260	6700	12000
		FHSCLD15ECW	代替品	10×1	109	18.5	-	-	120	G5	9	0.130	900	6700	12000
	20形	FHSC20EL	旧品	10×1	123	18.5	-	8.5	40	G5	20	0.130	1800/1910	2800	12000
		FHSCLD20EL	代替品	10×1	123	18.5	-	-	140	G5	11	0.130	1300	2800	12000
		FHSC20ENW	旧品	10×1	123	18.5	-	8.5	40	G5	20	0.130	1730/1840	5000	12000
		FHSCLD20ENW	代替品	10×1	123	18.5	-	-	140	G5	11	0.130	1300	5000	12000
		FHSC20ECW	旧品	10×1	123	18.5	-	8.5	40	G5	20	0.130	1620/1720	6700	12000
		FHSCLD20ECW	代替品	10×1	123	18.5	-	-	140	G5	11	0.130	1300	6700	12000
	30形	FHSC30EL	旧品	10×1	162	21	-	11.5	75	G5	30	0.220	2700/2860	2800	15000
		FHSCLD30EL	代替品	5×1	162	21	-	-	320	G5	22	0.220	1900	2800	15000
		FHSC30ENW	旧品	10×1	162	21	-	11.5	75	G5	30	0.220	2600/2760	5000	15000
		FHSCLD30ENW	代替品	5×1	162	21	-	-	320	G5	22	0.220	1900	5000	15000
		FHSC30ECW	旧品	10×1	162	21	-	11.5	75	G5	30	0.220	2430/2580	6700	15000
		FHSCLD30ECW	代替品	5×1	162	21	-	-	320	G5	22	0.220	1900	6700	15000

- 注) ●全光束の表示左側は周囲温度25℃時、表示右側は周囲温度35℃時です。
 ●必ずスパイラルバルック蛍光灯専用器具でお使いください。
 ●スイッチを入れて点灯するまでに2~3秒かかりますが、異常ではございません。
 ●LEDランプをスパイラルバルック蛍光灯器具に対応させるため、点灯するまでの時間(始動時間)に数秒要する仕様となっています。
 ●LED素子にバツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
 ●完了商品のスパイラルバルック蛍光灯とは光の広がり方(配光)が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
 ●その他詳細につきましては、パッケージの表示、また同梱の「取扱い上のご注意」をよくお読みください。


品種	品番		標準 梱包	性能(カタログ値)比較											
				寸法(mm)				質量 (g)	口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格 寿命 (h)	
				外径(幅)	高さ	長さ	ガラス管径								
代替蛍光灯ランプ	75形	FHSC75EL	旧品	5×1	290	32	-	20	280	G5	75	0.360	7650/8150	2800	20000
		FHSCML75EL	代替品	5×1	290	32	260	20	580	G5	75	0.390	7650/8150	2800	20000
		FHSC75ENW	旧品	5×1	290	32	-	20	280	G5	75	0.360	7460/7940	5000	20000
		FHSCML75ENW	代替品	5×1	290	32	260	20	580	G5	75	0.390	7460/7940	5000	20000
		FHSC75ECW	旧品	5×1	290	32	-	20	280	G5	75	0.360	7030/7480	6700	20000
		FHSCML75ECW	代替品	5×1	290	32	260	20	580	G5	75	0.390	7030/7480	6700	20000
	93形	FHSC93ENW	旧品	5×1	317	32	-	20	330	G5	93	0.360	9460/10070	5000	20000
		FHSCML93ENW	代替品	5×1	317	32	313	20	670	G5	93	0.390	9460/10070	5000	20000

- 注) ●全光束の表示左側は周囲温度25℃時、表示右側は周囲温度35℃時です。
 ●必ずスパイラルバルック蛍光灯専用器具でお使いください。
 ●その他詳細につきましては、パッケージの表示、また同梱の「取扱い上のご注意」をよくお読みください。

【パッケージ】



スパイラルバルック
(生産完了品)



スパイラルバルック
代替LEDランプ



スパイラルバルック
代替蛍光灯ランプ



※ランプの寸法は電力(W)によって異なります。