



Model : AM-1454C

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)



Overcoat Side (オーバーコート面)



(dimension: mm)

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : $1.1 \text{mm} \pm 0.1$ Module Thickness (モジュール厚) : $1.3 \text{mm} \text{MAX}$

Accepts normal soldering for bending

(一般の半田を使用してリート線付けが可能です。)

2. Rated Specifications (at 25°C)

Item	Specifications (Initial)
2.1 Open circuit voltage: V_{oc} 開放電圧	Typical 2.5V at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current: I_{sc} 短絡電流	Typical $35.2 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current: $V_{ope} - I_{ope}$ 動作特性	Typical 1.4V - $7.8 \mu\text{A}$ at 50Lx FL
	Minimum 1.5V - $21.0 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
	Typical 1.5V - $33.3 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
2.5 Working temperature range: T_{opr} 動作温度範囲	-10 to 60°C
2.6 Storage temperature range: T_{stg} 保存温度範囲	-20 to 70°C
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx

FL: White Fluorescent Light


アモルファスシリコン太陽電池 仕様

Model : AM-1454CA

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面)

Overcoat Side (オーバーコート面)



(dimension : mm)

Lead Wires : AWG28	
a : 51	b : 51

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : $1.1\text{mm} \pm 0.1$ Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mmMAX Wire-Solder thickness : 2.5mmMAX (including Module)

(リード線半田付け部厚)

2. Rated Specifications (at 25°C)

Item	Specifications (Initial)
2.1 Open circuit voltage : Voc 開放電圧	Typical 2.5V at 200Lx FL
2.2 Short circuit Current : Isc 短絡電流	Typical $35.2 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
2.3 Operating Voltage & Operating Current : Vope - Iope 動作特性	Typical $1.4\text{V} - 7.8 \mu\text{A}$ at 50Lx FL
	Minimum $1.5\text{V} - 21.0 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
	Typical $1.5\text{V} - 33.3 \mu\text{A}$ at 200Lx FL
2.5 Working temperature range : Topr 動作温度範囲	-10 to 60°C
2.6 Storage temperature range : Tstg 保存温度範囲	-20 to 70°C
2.7 Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx

FL: White Fluorescent Light


I - V Characteristics

REFERENCE

1.Model : AM-1454

2.Outside Dimension : 41.6mm × 26.3mm

FL:White Fluorescent Light



*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.

2019/4/25

出力の照度依存特性


REFERENCE

Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-1454

2.Outside Dimension : 41.6mm × 26.3mm

FL:White Fluorescent Light



*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

出力の温度依存特性



REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-1454

2.Outside Dimension : 41.6mm × 26.3mm

at 200Lx White Fluorescent Light



*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.

2019/4/25