

OCU-KS800VFS (-SL)

品 番		OCU-KS800VFS (-SL)				
呼 称 出 力		6.0 kW				
電 源		3相 200 V 50 Hz / 60 Hz				
使 用 周 囲 温 度		-15℃ ～ +43℃				
使 用 冷 媒 の 種 類		R448A / R449A		R407H		
蒸 発 温 度 範 囲		-40℃ ～ -5℃		-37℃ ～ -5℃		
法 定 冷 凍 ト ン 数		75 s ⁻¹ (Hz)		4.13 トン		
コンプレッサー	製 品 コ ー ド (型 式)		819 270 05 (ACC144MA03)			
	定 格 出 力		6.00 kW			
	吐 出 量		75 s ⁻¹ (Hz)			
	冷 凍 機 油	種 類	ダフニーハーメチック FV-32S			
		封 入 量	2.5 L			
	冷 却 方 式		リキッドインジェクション (電動弁制御)			
凝 縮 器	ク ラ ン ク ケ ー ス ヒ ー タ ー		50 W			
	構 造		アルミプレコートスリットフィンチューブ			
	フ ァ ン モ ー タ 出 力		150 W × 2			
	フ ァ ン 径		φ500 mm			
	フ ァ ン 風 量		50 Hz / 60 Hz			
容 量 制 御		方 式		10,740 m ³ /h / 11,300 m ³ /h (全速時)		
保 護 装 置	コンプレッサー 過 電 流		電子コントロール式位相制御による 0 ～ 100 % 回転数制御 (CVS-J基板で「省エネ」・「標準」・「低騒音」モードに切替可、出荷時「標準」設定)			
	コンプレッサー吐出温度		インバーター制御 (20 s ⁻¹ (Hz) ～ 75 s ⁻¹ (Hz))			
	コンプレッサー油面		インバーター運転時 53 A 5秒 または 55 A 1秒 (インバーター基板) 定速運転時 40 A (リレー)			
	電 源 逆 相 ・ 欠 相		130℃ OFF / 75℃ ON			
	可 溶 栓		なし			
	ヒ ュ ー ズ		あり			
内蔵機構部品	レ シ ー バ ー タ ン ク		φ3.5 mm / 70℃			
	ア キ ュ ー ム レ ー タ ー		操作回路 (5 A × 3) 、コンデンサーファンモータ (10 A × 3)			
	オ イ ル セ バ レ ー タ ー		20 L			
	サ ク シ ョ ン フィ ル タ ー		4.3 L			
	モ イ ス チ ャ ー イン ジ ケ ー タ ー		付			
	フィ ル タ ー ド ラ イ ヤ ー		銅管 100メッシュ			
配 管 接 続 径		吸 入 ガ ス 液 出 口		付 (φ15.88 mm メスフレア×オスフレア) 付 (φ15.88 mm オスフレア×オスフレア)		
外 形 寸 法		高 さ × 幅 × 奥 行		φ31.75 mm (外径溶接) φ15.88 mm (フレア)		
製 品 質 量		1260 mm × 1350 mm × 586 mm				
梱 包 質 量		246 kg				
外 装 塗 装 色 (仕 様)		261 kg				
性 能	周 囲 温 度		ハーモニーホワイト (マンセル : 5Y-8.4 / 0.5)			
	冷 媒		32℃			
	蒸 発 温 度		R448A / R449A		R407H	
	冷 凍 能 力	50 s ⁻¹ (Hz)	-10℃	-40℃	-10℃	-37℃
		75 s ⁻¹ (Hz)	14.5 kW	3.91 kW	14.4 kW	4.28 kW
	入 力	50 s ⁻¹ (Hz)	19.1 kW	5.30 kW	19.0 kW	5.94 kW
		75 s ⁻¹ (Hz)	7.86 kW	5.50 kW	7.72 kW	5.44 kW
	電 流	50 s ⁻¹ (Hz)	12.8 kW	8.34 kW	12.3 kW	8.16 kW
		75 s ⁻¹ (Hz)	24.9 A	17.9 A	24.5 A	17.9 A
	始 動 電 流	50 Hz	39.5 A	26.1 A	38.1 A	25.8 A
		60 Hz	226 A	226 A	226 A	226 A
	力 率	50 s ⁻¹ (Hz)	209 A	209 A	209 A	209 A
		75 s ⁻¹ (Hz)	91 %	89 %	91 %	88 %
	騒 音	50 s ⁻¹ (Hz)	94 %	92 %	93 %	91 %
		75 s ⁻¹ (Hz)	49.5 dB(A)	48.0 dB(A)	49.5 dB(A)	48.0 dB(A)
		59.0 dB(A)	58.5 dB(A)	59.0 dB(A)	58.5 dB(A)	

制御基板上のデジタル表示部に低圧圧力と高圧圧力が交互表示し、識別のため高圧圧力は末尾に「H」が表示されます。また、エラーコードは先頭に「E」が表示されます。

注) 1. (-SL)は、JRA耐重塩害仕様品です。

2. 当社指定の漏電遮断器を取付け、D種接地工事を行ってください。

3. R448A/R449A/R407Hは温度グライドを有する非共沸冷媒であり、定格性能測定時の蒸発温度は露点方式を採用しています。

4. 冷凍能力は、電源電圧 : 200 V、吸入ガス温度 : 18℃、インバーターコンプレッサー 50、75 s⁻¹ (Hz) 運転、ファン運転モード「省エネ」で測定しています。

5. 始動電流は、インバーターコンプレッサーが定速始動した時の電流値です。

6. 騒音は、マイクロホン位置が冷凍機正面または背面 1m × 1m でインバーターコンプレッサー 75 s⁻¹ (Hz) 運転時は、ファン運転モード「省エネ」、50 s⁻¹ (Hz) 運転時は、ファン運転モード「低騒音」で測定しています。

7. R448A/R449Aは蒸発温度-40℃、インバーターコンプレッサー 75 s⁻¹ (Hz) 運転時の冷凍能力において、日本冷凍空調工業会指導のR40数値値を使用しています。

8. R407Hは蒸発温度-10℃、インバーターコンプレッサー 75 s⁻¹ (Hz) 運転時の冷凍能力において、日本冷凍空調工業会指導のR40数値値を使用しています。

9. 仕様表の表示は、JRA4019 : 2014に準拠しています。

10. R448A/R449A/R407Hは吸入過熱度により冷凍能力が変わる特性を有するため、実際の使用条件と異なる場合は、負荷計算の際に補正が必要です。

OCU-KS800VFS (-SL)

【JRA条件（露点）※1】性能特性表（R448A／R449A）

<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200 V、電源周波数：50 Hz／60 Hz、
吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」

		冷凍能力 kW		入力 kW		電流 A	
		50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)
蒸 発 温 度 （ 露 点 ） ℃	-40	3.91	5.30	5.50	8.34	17.9	26.1
	-35	4.94	6.84	5.71	8.88	18.5	27.7
	-30	6.26	8.68	5.99	9.50	19.4	29.6
	-25	7.88	10.8	6.35	10.2	20.5	31.7
	-20	9.80	13.3	6.78	11.0	21.7	34.0
	-17	11.1	14.9	7.07	11.5	22.6	35.6
	-15	12.0	16.1	7.28	11.9	23.2	36.6
	-10	14.5	19.1	7.86	12.8	24.9	39.5
	-5	17.3	22.5	8.50	13.8	26.8	42.6

注) 運転周波数 75 s⁻¹(Hz)、蒸発温度 -40℃ の冷凍能力については、日本冷凍空調工業会指導のR40数列値を使用しています。

※1 日本冷凍空調工業会標準規格 JRA 4019:2014に準拠し、蒸発温度は露点方式を採用しています。

OCU-KS800VFS (-SL)

【JRA条件（露点）※1】性能特性表（R407H）

<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200 V、電源周波数：50 Hz / 60 Hz、
吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」

		冷凍能力 kW		入力 kW		電流 A	
		50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)
蒸 発 温 度 （ 露 点 ） ℃	-37	4.28	5.94	5.44	8.16	17.9	25.8
	-35	4.74	6.60	5.53	8.38	18.1	26.4
	-30	6.09	8.47	5.82	8.99	19.0	28.2
	-25	7.73	10.7	6.18	9.69	20.0	30.3
	-20	9.67	13.1	6.61	10.5	21.3	32.6
	-17	11.0	14.8	6.91	11.0	22.1	34.1
	-15	11.9	15.9	7.13	11.4	22.8	35.2
	-10	14.4	19.0	7.72	12.3	24.5	38.1
	-5	17.2	22.4	8.39	13.4	26.4	41.2

注) 運転周波数 75 s⁻¹(Hz)、蒸発温度 -10℃ の冷凍能力については、日本冷凍空調工業会指導のR40数値値を使用しています。

※1 日本冷凍空調工業会標準規格 JRA 4019:2014に準拠し、蒸発温度は露点方式を採用しています。

OCU-KS800VFS (-SL)

【選定条件（中点）】性能特性表（R448A／R449A）

<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200 V、電源周波数：50 Hz／60 Hz、
吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」




		冷凍能力 kW		入力 kW		電流 A	
		50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)
蒸 発 温 度 （ 中 点 ） ℃	-40	4.28	5.88	5.58	8.55	18.1	26.7
	-35	5.43	7.54	5.82	9.12	18.9	28.4
	-30	6.87	9.50	6.13	9.77	19.8	30.4
	-25	8.61	11.8	6.51	10.5	21.0	32.6
	-20	10.6	14.4	6.97	11.3	22.3	35.0
	-17	12.0	16.1	7.28	11.9	23.2	36.6
	-15	13.0	17.3	7.50	12.2	23.9	37.7
	-10	15.6	20.5	8.11	13.2	25.6	40.7
	-5	18.5	24.0	8.78	14.3	27.6	43.9

OCU-KS800VFS (-SL)

【選定条件（中点）】性能特性表（R407H）

<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200 V、電源周波数：50 Hz / 60 Hz、
吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」


		冷凍能力 kW		入力 kW		電流 A	
		50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)	50 s ⁻¹ (Hz)	75 s ⁻¹ (Hz)
蒸 発 温 度 （ 中 点 ） ℃	-37	4.74	6.60	5.53	8.38	18.1	26.4
	-35	5.25	7.31	5.64	8.61	18.4	27.1
	-30	6.71	9.31	5.95	9.26	19.4	29.0
	-25	8.47	11.6	6.34	10.0	20.5	31.2
	-20	10.5	14.2	6.81	10.8	21.8	33.6
	-17	11.9	15.9	7.13	11.4	22.8	35.2
	-15	12.9	17.1	7.36	11.7	23.4	36.3
	-10	15.5	20.3	7.98	12.7	25.2	39.3
	-5	18.4	23.8	8.68	13.8	27.3	42.6



		△			
		△			
FIRST MODEL NAME		△	DATE	REVISIONS	R. NO.
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	MATERIAL	PART CODE			
		3D-5599-00C			
	FINISH	NAME			
		GAIKANZU			

電源
50Hz/60Hz
200V

EB1



	記 号	名 称
冷凍機	F1-3	ヒューズ (250V, 5A)
	F4-6	ヒューズ (250V, 10A)
	S1	運転スイッチ
	1X1、2	補助リレー
	21L	リキッドインジェクション用電磁弁
	MOV	リキッドインジェクション用電動弁
	CH	クランクケースヒーター
	TR	CVS-J基板用電源トランス (温度ヒューズ内蔵)
	49C	コンプレッサモータ保護サーモ
	CM	コンプレッサモータ
	CF1、2	コンデンサーファンモータ (保護サーモ内蔵)
	52F1	コンデンサーファン用電磁接触器
	52C1、2、3	コンプレッサ用電磁接触器
	51C3	コンプレッサ用サーマルリレー (定速運転時)
CVS-J基板	X 1 : 保護停止 (警報リセット兼用) X 2 : インバーター/定速切替 X 3 : 0Hz停止 X 4 : 外部警報 X 5 : オイルバック停止 X 6 : 定速運転	
SK1-4	サージキラー	

	記 号	名 称	
マイコン コントローラー	52H	霜取用電磁接触器	※1
	52F2	エバポレーターファン用電磁接触器	※1
	RY1	霜取り出力1	※1
	RY2	ファンモータ出力	※1
	RY3	霜取り同期出力	※1
	RY4	電磁弁出力	※1
クーリング コイル	F	温度ヒューズ	※2
	H	デフロストヒーター	※2
	BH, DPH	ボックスヒーター、ドレンパイプヒーター	※2
	26	異常加熱防止用サーモスタット	※2
	EB	エバポレーターファンモータ	※2
	EF1、2、3	漏電遮断器	※
現地手配部品	21C	液管電磁弁	※
	BZ	外部異常警報ブザー（F1-3及びEB1切れ、 逆相、過電流、異常高圧、吐出温度異常、 放熱器温度異常、インバーター異常）	※
共通項目	◎、●、⊕	端子台	
	— — — — —	工場結線	
	— △ — △ —	現地結線	
		用途により削除等変更するリード線	




- | | | | |
|---|--|--|--|
| (ご注意) | | | |
| 1. アースは指示ラベルの位置に必ずおこなってください。 | | | |
| 2. 電源逆相表示が出た場合は、電源の相順が異なっていますので、電源端子台の1次側の2線を入れ替えてください。 | | | |
| (電源端子台より2次側の配線は相順合わせをしていますので絶対変更しないでください。) | | | |
| 3. ※印の機器は現地手配となります。ただし、※1は当社別売品、※2はクーリングコイルに内蔵されています。 | | | |
| 4. 外部警報（無電圧出力）は端子台9-10よりお取りください。 | | | |
| 5. ポンプダウン霜取時、コンプレッサとヒータの同時通電を防止したい場合は、 | | | |
| SEC-C230TAの端子台13に補助リレー1X2のb接点を接続してください。 | | | |
| 同時通電を防止しない場合は、SEC-C230TAの端子台13とクーリングコイルのヒューズを接続してください。 | | | |
| | | | |

		△		
		△		
FIRST MODEL NAME		△		
		DATE	REVISIONS	R. NO.
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	MATERIAL	PART CODE		
	-----	3-E-2480-1LC		
	FINISH	CIRCUIT DIAG		

OCU-KS800VFS (-SL)

性能特性グラフ (R448A / R449A)




<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200V、電源周波数：50Hz / 60Hz、コンプレッサ運転周波数：——：75 s⁻¹(Hz) 吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」
 - - - : 50 s⁻¹(Hz)



OCU-KS800VFS (-SL)

性能特性グラフ (R407H)

<運転条件> 周囲温度：32℃、電圧：200 V、電源周波数：50 Hz / 60 Hz、コンプレッサー運転周波数：——：75 s⁻¹(Hz) 吸入ガス温度：18℃、ファン運転モード「省エネ」 - - - : 50 s⁻¹(Hz)



N C 曲線


OCU-KS800VFS (-SL)

条件： 冷媒 R448A,R449A,R407H
 周囲温度 32℃
 凝縮温度 —
 蒸発温度 -10℃
 電圧 200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数

—— 75 s⁻¹(Hz) ファン運転モード 省エネ 正面中央
 - - - 50 s⁻¹(Hz) ファン運転モード 低騒音 背面中央

マイク位置：1 m×1 m



N C 曲線


OCU-KS800VFS (-SL)

条件： 冷媒 R448A,R449A/R407H
 周囲温度 32 ℃
 凝縮温度 —
 蒸発温度 -40/-37 ℃
 電圧 200 V

インバーターコンプレッサー運転周波数

—— 75 s⁻¹(Hz) ファン運転モード 省エネ 正面中央
 - - - - 50 s⁻¹(Hz) ファン運転モード 低騒音 背面中央

マイク位置：1 m×1 m



OCU-KS800VFS (-SL)

試験圧力

被 試 験 品	区 分	設 計 圧 力	気密試験圧力	耐圧試験圧力	強度試験圧力
冷 凍 機	高 圧 部	2.9 MPa	2.9 MPa	—	—
	低 圧 部	1.68 MPa	1.68 MPa	—	—
コンプレッサー	高 圧 部	3.0 MPa	3.0 MPa	—	9.0 MPa
	低 圧 部	1.68 MPa	1.7 MPa	—	5.04 MPa
レシーバータンク	高 圧 部	2.9 MPa	2.9 MPa	4.35 MPa	—
アキュムレーター	低 圧 部	1.68 MPa	1.68 MPa	—	—

配線容量

漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	75 A	
	感 度 電 流	100 mA	
配 線 太 さ	蒸 発 温 度	-10 °C	-40/-37 °C
	10 m 以内	14 mm ²	14 mm ²
	20 m 以内	14 mm ²	14 mm ²
	30 m 以内	22 mm ²	22 mm ²
	50 m 以内	38 mm ²	38 mm ²
上表の値は冷凍機周囲温度32℃で、配線雰囲気気温度40℃以下、種類は600Vビニール絶縁電線(IV)、金属配管配線3本以下の場合です。			

注) 当社推奨の漏電遮断器を取付け、D種接地工事をおこなってください。

公害振動

振 動 レ ベ ル	40 dB 以下
-----------	----------

注) 公害振動は、下表の測定条件時の値です。


公害振動測定条件

測 定 機 器	公害振動計	(JIS C 1510 適合振動計)
測 定 位 置	冷凍機前面より距離 1 mの床面	
据 付 状 態	基礎（床面）から防振ゴム、冷凍機、の順でアンカーボルトにて固定	ブリヂストン社製 IP-1003 80 × 80 6ヶ所
インバーターコンプレッサー運転周波数		75 s ⁻¹ (Hz)
運 転 条 件	電 源	3相 200 V 50 Hz / 60 Hz
	周 囲 温 度	32 °C
	冷 媒	R448A,R449A / R407H
	蒸 発 温 度	-40 °C ~ -5 °C / -37 °C ~ -5 °C

重心位置

幅（左右方向）	339 mm	左手前アンカーボルトより
奥行（前後方向）	236 mm	
高さ（上下方向）	536 mm	

冷媒回路図



OCU-KS800VFS (-SL)

使用基準

項 目	基 準 値		備 考
使 用 冷 媒	R448A / R449A	R407H	適正封入量であること
蒸 発 温 度	-40 °C ~ -5 °C	-37 °C ~ -5 °C	冷凍機入口圧力の 温度換算値(露点)
吸 入 圧 力	0.001 MPa ~ 0.33 MPa	0.001 MPa ~ 0.30 MPa	冷凍機入口圧力
吸 入 ガ ス 温 度	18 °C 以下		冷凍機吸入ガス管温度
吸 入 ガ ス 過 熱 度	10 K 以上		蒸発温度と コンプレッサー入口温度の差
凝 縮 温 度	常用 20 °C ~ 57 °C		コンプレッサー出口圧力の 温度換算値(露点)
吐 出 圧 力	常用 0.86 MPa ~ 2.40 MPa	常用 0.82 MPa ~ 2.35 MPa	コンプレッサー出口圧力
吐 出 ガ ス 温 度	120 °C 以下		コンプレッサー出口温度
オ イ ル 温 度	80 °C 以下(周囲温度 +10 K 以上)		—
冷 凍 機 周 囲 温 度	-15 °C ~ +43 °C		コンデンサー吸込み空気温度
電 源 電 圧	3 相 200 V ± 20 V		冷凍機電源端子電圧
電 圧 不 平 衡 率	2 % 以下		—
設 置 傾 斜 角 度	3 ° 以下		—
ON-OFFサイクル間隔	ON/OFF周期 10 分 以上		オイル戻りに問題の無い事
設 置 場 所	屋外設置		頑強な基礎が必要

OCU-KS800VFS (-SL)

耐重塩害対策仕様表面処理一覧

No	部 品 名		標 準 品 仕 様	耐 重 塩 害 対 策 品 仕 様
1	外 装 パ ネ ル		溶融亜鉛メッキ鋼板＋粉体電着塗装 (40 μm 以上、一部片面塗装)	溶融亜鉛メッキ鋼板＋粉体電着塗装 (100 μm 以上)
2	中 仕 切 り パ ネ ル		溶融亜鉛合金メッキ鋼板	溶融亜鉛合金メッキ鋼板
3	ユ ニ ッ ト ベ ー ス		溶融亜鉛合金メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板＋粉体電着塗装 (40 μm 以上)
4	フ ァ ン ガ ー ド (風 向 板)		樹脂	樹脂
5	熱 交 換 器 アルミフィン		プレコート	プレコート＋ジंकリッチ処理
	熱 交 換 器 組 立 て 加 工 後		—	ジंकリッチ処理
6	フ ァ ン モ ー タ		アルミダイカスト	アルミダイカスト
7	ファンモータ取付架台		溶融亜鉛合金メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板＋粉体電着塗装 (40 μm 以上)
8	ア キ ュ ー ム レ ー タ ー		粉体電着塗装 (40 μm 以上)	アクリル樹脂焼付二重塗装
9	レ シ ー バ ー タ ン ク		粉体電着塗装 (40 μm 以上)	粉体電着塗装 (40 μm 以上)
10	ネ ジ 類	外 部 用	ステンレスに亜鉛アルミ複合皮膜塗装	ステンレスに亜鉛アルミ複合皮膜塗装
		内 部 用	鋼に亜鉛アルミ複合皮膜塗装	鋼に亜鉛アルミ複合皮膜塗装

高調波発生機器製作者申告書

高調波発生機器名称	冷凍機	機器明細でのNO.	
-----------	-----	-----------	--


機器使用お客様名義	
業 種	

申込年月日	年 月 日
申込NO.	
受付年月日	年 月 日

高調波発生機器諸元				基本波電流に対する高調波電流発生率 (%)									6パルス 換算係数 K_i
製造業者	型 式	定格容量(KVA)	使用電圧(V)	次数(n)	5次	7次	11次	13次	17次	19次	23次	25次	
パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社	OCU-KS800VFS(-SL)	13.68	200	発生率(%In)	28.36	12.29	7.94	4.73	4.44	3.02	2.84	2.08	1.69

機器の基本回路図

(高調波発生回路を中心に記入する)



※ 6 パルス換算係数 K_i は、次式より求める。

$$K_i = \sqrt{\sum (n \times \%In)^2} / 139$$

高調波成分の発生量を表したスペクトラム図

本機種は、通産省通達「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」第2表「個別機器の高調波電流発生量」の
3. 三相ブリッジ（コンデンサー平滑）、リアクトル有（直流側）
回路分類細分No.33 の数値に「インバーターの容量／機器の定格容量」の比率を乗じたものです。

機器容量および比率は、以下の値で計算しました。

- ・インバーターの容量： 12.93 kVA
- ・機器の定格容量： 13.68 kVA
- ・容量比率： 12.93 / 13.68 = 0.95

高調波発生機器製作者申告書

高調波発生機器名称	冷凍機	機器明細でのNO.	
-----------	-----	-----------	--


機器使用お客様名義	
業 種	

申込年月日	年 月 日
申込NO.	
受付年月日	年 月 日

高調波発生機器諸元				基本波電流に対する高調波電流発生率 (%)									6 パルス 換算係数 Ki
製 造 業 者	型 式	定格容量 (KVA)	使用電圧 (V)	次数 (n)	5次	7次	11次	13次	17次	19次	23次	25次	
パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社	OCU-KS800VFS (-SL) SPK-AF280E	13.68	200	発生率 (%In)	2.84	1.70	1.70	1.23	1.51	1.13	1.32	1.04	

機器の基本回路図

(高調波発生回路を中心に記入する)



※ 6 パルス換算係数 Ki は、次式より求める。

$$K_i = \sqrt{\sum (n \times \%I_n)^2} / 139$$

高調波成分の発生量を表したスペクトラム図

本機種は、通産省通達「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」第2表「個別機器の高調波電流発生量」の
3. 三相ブリッジ（コンデンサー平滑）、リアクトル有（直流側）
回路分類細分No.33 の数値に「インバーターの容量／機器の定格容量」の比率を乗じたものです。

機器容量および比率は、以下の値で計算しました。

- ・インバーターの容量： 12.93 kVA
- ・機器の定格容量： 13.68 kVA
- ・容量比率： 12.93 / 13.68 = 0.95