

SPK-KCW200

品 番			SPK-KCW200				
品 番 コー ド			810 803 18				
使 用 冷 媒			R448A, R449A／R407H				
凝 縮 温 度			常用 20℃ ～ 45℃				
周 囲 温 度			0℃ ～ 43℃				
凝 縮 器	構 造		シェルアンドチューブ				
	冷 媒 内 容 積		28 L				
	水 温		32℃以下 *1				
	最 高 使 用 水 圧		1.0MPa				
	常 用 使 用 水 圧		0.7 MPa 以下				
	最 大 冷 却 水 量		221 L／min				
	管 内 流 速		2.5 m／s 以下				
	水 質		JRA-GL-02-1994に準ずる (冷凍空調器水質ガイドライン)				
配管接続径	冷媒配管	ガス入口	Φ 38.1mm (内径溶接接続)				
		液 出 口	Φ 25.4mm (内径溶接接続)				
	冷 却 水 配 管	入 口	Rp2				
		出 口	Rp2				
保護装置	可 溶 栓	口 径	Φ 3.5 mm				
		溶解温度	70℃				
外 形 寸 法			高 さ	473 mm			
			幅	1,160 mm			
			奥 行	538 mm			
製 品 質 量			110 kg				
内 蔵 部 品			—				
試 験 圧 力	被試験品	区 分	設計圧力	気密試験圧力	耐圧試験圧力	強度試験圧力	
	コンデンサ ユニット	高 圧 部	2.5 MPa	2.5 MPa	—	—	
適 合 冷 凍 機 品 番 (ET -40℃ (-37℃*2) ～ -20℃)			コンデンサ ×1	LCU-KS200MVP			
			コンデンサ ×2	LCU-KS350MVP、LCU-KS400MVP			
適 合 冷 凍 機 品 番 (ET -20℃ ～ -5℃)			コンデンサ ×1	LCU-KS150MVP、LCU-KS200MVP			
			コンデンサ ×2	LCU-KS300MVP、LCU-KS350MVP、LCU-KS400MVP			

注記1. *1：冷却水凍結の恐れがある場合は、凍結防止処置を行ってください。

注記2. *2：R407Hの場合。

