





機種名	CC-B20000LHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	85.43 m ²	
冷凍能力	5° CTD	9790/10480 W
	7° CTD	13710/14670 W
	10° CTD	19580/20950 W
銅管有効長さ	2460 mm	
列数×段数	4×20	
ファンモーター	出力	300/400W×3 (1/50/60Hz 1350/1920W)
	始動電流	33.0/29.1 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	361/420 m ³ /min	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運転	1.37/1.94 kW
	霜取り	14.22/14.22 kW
定格消費電流	運転	6.9/7.3 A
	霜取り	41.0/41.0 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取ヒーター	14.2 kW
	ターミナルボックスヒーター	17 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出口パイプ	φ19.05 mmOD
管統	ドレン口	25A (外周PT1)
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁本体	JKV-20D49	
電子膨張弁コイル	VKV-MOZS281B0	
質量	175 kg	
適用冷凍機	10.5 kW~15.0kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ 電子膨張弁用中継線、エバ出口センサー エバ入口・出口センサー中継線 断熱カバー、結束バンド	