







製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V3000HEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3℃以下 -10℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	8.67 m ²	
冷凍能力	5℃TD	1550/1570 W
	7℃TD	2160/2200 W
	10℃TD	3080/3140 W
銅管有効長	558 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	330 mm	
風量	27/28 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.14/0.16 kW
	霜取り	1.52/1.52 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.6 A
	霜取り	5.6/5.6 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	1.48 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	9.52 mmOD
管統	ドレン口	25A (ドレンホース内径34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	29 kg	
適用冷凍機	1.5kW~2.2kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー, 取扱説明書 断熱シート, 結束バンド, 熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V3000HEVN-02
22.03.25	10.10.28	1/10	作成日 22.02.15

回路図追加

製品コード	832-347-78
品番	CC-V3000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。