





製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V4000FHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下 -35℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	12.02 m ²	
冷凍能力	5℃TD	2400/2440 W
	7℃TD	3350/3410 W
	10℃TD	4790/4870 W
銅管有効長	1146 mm	
列数 × 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50WX2 (入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	55/57 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.25/0.30 kW
	霜取り	3.75/3.75 kW
総合消費電流	運転	0.9/ 1.1 A
	霜取り	10.8/10.8 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	3.70 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmOD
管統	ドレンロ	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	47 kg	
適用冷凍機	3.0kW~3.7kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V4000FHEVN-02
22.03.25	10.10.28	1/10	作成日 22.02.15

回路図追加

製品コード	832-348-68
品番	CC-V4000FHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。