







機 種 名	CC-A2010	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ C超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷 却 面 積	3.83 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	1010/1070 W
	7° CTD	1420/1500 W
	10° CTD	2020/2140 W
銅 管 有 効 長	550 mm	
列 数 X 段 数	4 X 6	
ファ ン モ ー タ ー	70W (入力50/60Hz 180/245W)	
フ ァ ン 直 径	φ400 mm	
風 量	35/37m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.18/0.25 kW
	霜 取 り	0.18/0.25 kW
総合消費電流	運 転	0.7/0.8 A
	霜 取 り	0.7/0.8 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 客 装 置	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mm OD
管 統	ド レ ン 口	20A (ドレンホース内径φ27mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質 量	28 kg	
適 用 冷 凍 機	1.1kW~1.5kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS
22.04.08

DESIGN
92.05.14

SCALE
A3サイズ
1/g

整理番号
CC-A2010-04
作成日 21.12.15

回路図追加

製品コード 832-346-48

品 番 CC-A2010

仕様は改良により一部変更する場合があります。