







機 種 名	CC-A4010	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷 却 面 積	9.38 m ²	
※1 冷凍能力	5° CTD	1830/1990 W
	7° CTD	2560/2780 W
	10° CTD	3650/3970 W
銅 管 有 効 長	900 mm	
列 数 X 段 数	6 X 6	
フ ァ ン モ ー タ ー	70W (入力50/60Hz 180/245W)	
フ ァ ン 直 径	φ400 mm	
風 量	42/44m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.18/0.25 kW
	霜 取 り	0.18/0.25 kW
総合消費電流	運 転	0.7/0.8 A
	霜 取 り	0.7/0.8 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 客 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mm OD
管 統	ド レ ン 口	20A (ドレンホース内径φ27mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質 量	40 kg	
適 用 冷 凍 機	1.5kW~2.2kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	92.05.14	A3サイズ 1/10	CC-A4010-04
			作 成 日 21.12.15

回路図追加

製品コード	832-348-53
品 番	CC-A4010

仕様は改良により一部変更する場合があります。