





製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D14029CP	
外装ケース	ステンレス	
使用温度	+25℃以下 +3℃超	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	47.14 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	8200 W
	7℃ TD	11470 W
	10℃ TD	16380 W
銅管有効長	1680 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120W X 3 (入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	108/108m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.60/0.77 kW
	霜取り	0.60/0.77 kW
総合消費電流	運転	2.2/2.7 A
	霜取り	2.2/2.7 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒータ 容量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入ロパイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出ロパイプ	φ31.75 mm OD
管統	ドレンロ	φ34 mm OD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	82 kg	
適用冷凍機の日安	5.5 kW ~ 7.5 kW	
付属品	ドレンホース [φ34 mm ID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入ロ口の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/12	CC-D14029CP-07
			作成日 22.10.13

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-469-95
品番	CC-D14029CP

仕様は改良により一部変更する場合があります。