





製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D4020LH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-40°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	10.55 m ²	
冷凍能力※1	5°C CTD	2240/2400 W
	7°C CTD	3140/3350 W
	10°C CTD	4480/4790 W
銅管有効長	800 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120W (入力50/60Hz 150/210W)
	始動電流	1.6/1.5 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	49/54 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.20/0.26 kW
	霜取り	3.30/3.30 kW
総合消費電流	運転	0.7/0.9 A
	霜取り	10.2/10.2 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ-タ-量	霜取りヒーター	3.25 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホ-スヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管続ドレンロ	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	36 kg	
適用冷凍能力目安	3.0 kW~3.7 kW	
付属品	ドレンホ-ス [φ34mmID (25A)] ホ-スパ-ンド, Uトラ-ップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/g	CC-D4020LH-06
			作成日 22.10.26

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-348-63
品番	CC-D4020LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。