







機種名	CC-M4070H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	20.73 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	2030/2200 W
	7° CTD	2840/3080 W
	10° CTD	4060/4400 W
銅管有効長	1045 mm X 2	
列数 X 段数	5 X 8	
ファンモーター	20W X 2 (入力50/60Hz 66/85W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	31.2/33.2 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.10/0.12 kW
	霜取り	1.59/1.59 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.5 A
	霜取り	5.6/5.6 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	1.55 KW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm OD
管統	ドレンロ 20A (ドレンホース内径φ27mm ID)	
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	42 kg	
適用冷凍機 (5°C/10°C TD)	1.1~1.5/2.2 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-M4070H-05
22.03.29	05.03.07	1/14	作成日 22.01.26

回路図追加

製品コード	832-510-49
品番	CC-M4070H

仕様は改良により一部変更する場合があります。