







製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V2080H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3℃以下 -10℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	6.79 m ²	
冷凍能力※1	5℃TD	1260/1280 W
	7℃TD	1760/1780 W
	10℃TD	2500/2550 W
銅管有効長	437 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	25/26 m ³ / min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.14/0.16 kW
	霜取り	1.30/1.30 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.6 A
	霜取り	4.8/4.8 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒート量	霜取りヒーター	1.26 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ22.2 mm OD
管統ドレンロ	25A (ドレンホース内径φ34mm ID)	
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	20 kg	
適用冷凍機	1.1kW~1.5kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.03.24	04.11.12	A3サイズ 1/10	CC-V2080H-03
			作成日 20.12.24

回路図追加

製品コード	832-510-41
品番	CC-V2080H

仕様は改良により一部変更する場合があります。