





製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V3080FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下 -35℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	9.47 m ²	
冷凍能力※1	5℃TD	1950/1990 W
	7℃TD	2730/2780 W
	10℃TD	3900/3970 W
銅管有効長	904 mm	
列数X段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50WX2 (入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	52/54 m ³ / min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
	総消費電力	
総消費電力	運転	0.25/0.30 kW
	霜取り	3.15/3.15 kW
総消費電流	運転	0.9/1.1 A
	霜取り	9.3/9.3 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	3.10 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレンロ	25A (ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 25℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	33 kg	
適用冷凍機	2.2kW~3.0kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V3080FH-04
22.03.24	04.11.12	1/10	作成日 20.12.23

回路図追加

製品コード	832-510-45
品番	CC-V3080FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。