



汚水管・アジャスターボルト位置図




天井伏図



※換気扇開口は換気扇により異なります

	仕 様
床	FRP：単色 [ホワイトグレー]
天井	化粧鋼板：グレイスホワイト（標準：点検口無／オプション：点検口有）
壁	化粧鋼板：グレイスホワイト（全周） アクセントパネル（オプション）：グレイスホワイト（周囲パネル） グリジオカルニコ、ドラマホワイト、ダークマーブル、ガラススタイルブラック ガラススタイルクリア、ガラススタイルピンク、ガラススタイルホワイト アンティークブラウン、アンティークブラック、ウォールナット、チェリー メープル、モザイク硝子ブルー、グランボルドー、グランシルバー
ドア	外開きドア：枠 [ホワイト] アルミ（アルマイト処理） 扉：木製 [ホワイト] レバーハンドル 有効開口：640mm
照明	丸筒型照明N：LED照明（1灯）／100V φ1.6×2芯 コード1.2m
ペーパーホルダー	樹脂製 ワンタッチ式
換気扇	GVL3807（オプション）
便器	陶器製：SC8091 SGB
ロータンク	ABS樹脂製（手洗付）：SV2002 1EH
給水配管	別途 接続PT1／2
排水トラップ	ABS製 封水50mm
雑排水管	塩ビ管 50A
汚水管	塩ビ管 75A
コンセント	1口（アースターミナル：コンセントカバー付）

バリエーション図



パナソニックAWエンジニアリング株式会社

機種名
T II 0812

図名 一般図（平面図）BLタイプ
沖縄仕様

尺度
1：20

作成日
2022.10.28

図番

