


配管位置図（床給水）




| □品番 | 扉　柄 |
|---|---|
| HW | ホワイト |
| TV | ソフトオーク柄 |
| TT | ソフトウォールナット柄 |

## 組合せ部材一覧表

| No | 品　　名 | 品　　番 | 数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体キャビネット900（引出し） | GYGQC90D5HM□ | 1 | |
| 2 | カウンター | GYGQC01MJE | 1 | |
| 3 | LED3面鏡（ミドルパネル） | GYGQC090DSCAT | 1 | |

**主な仕様**

- ・基本商品　：　CX洗面
- ・組み合わせサイズ　：　W902×H1900×D550
- ・扉　：　"表参照"
- ・把　手　：　ハンドル取っ手（HAS）
- ・カウンター　：　ポリエステル系人造大理石　"ホワイト"　容量12L
  洗面ボール一体型：
- ・混合栓　：　マルチシングルレバー洗面混合栓（エコカチット水栓）
- ・止水栓　：　別途手配
- ・排水トラップ　：　樹脂製直管Sトラップ（防臭パッキン付）
- ・照明器具　：　LED（11．2W）
- ・ミラー　：　くもりシャット（センターミラーのみ）
- ・スイッチ　：　1ヶ（照明用）
- ・コンセント　：　3ヶ（ミラー内部2ヶ）（合計1400W迄）

注）1．直結配線をする場合は、壁面が仕上る迄に、電源直結配線位置へVVFケーブルを壁内配線して下さい。（VVFケーブル引出し長さ0．5m）
2．キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があきます。

<発注時に、納期・品名・品番をご確認の上、発注して頂きますようお願い致します。>







配管位置図（壁給水）




Panasonic

| 符号 | 変　更　内　容 | 変更日 | 担当 | 符号 | 変　更　内　容 | 変更日 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

| 部長 | 課長 | 検図 | 担当 |
|---|---|---|---|
| | 若尾 | 北島 | 金谷 |

| | |
|---|---|
| 作図日 | '19・08・21 |
| 縮尺 | 1／20・1／10 |
| 名称 | パナソニックAWエンジニアリング株式会社 |
| 図名 | CX洗面（19年11月仕様） |
| 件名No | |
| 図番 | AA181-010 |