

組合せ部材一覧表

| No | 品名        | 品番            | 数 | 備考 |
|----|-----------|---------------|---|----|
| 1  | 本体キャビネット  | GYGQM60KSO    | 1 |    |
| 2  | ミラーキャビネット | GYGQM060DNUAT | 1 |    |


主な仕様

- ・基本商品 : MX洗面
- ・組み合わせサイズ : W600×H1800×D530
- ・扉 : "表参照"
- ・把手 : ABS "グレー色"
- ・幕前板 : HIPS "ホワイト"
- ・ケコミ板 : 塗装耐水パーティクルボード "ホワイト"
- ・洗面ボール : ポリエステル系人造大理石製、容量13L "ホワイト"
- ・混合栓 : リフト式シングルレバーシャワー混合栓
- ・止水栓 : 別途手配
- ・排水トラップ : 樹脂製直管ストラップ(封臭栓付)
- ・照明器具 : LED(9.5W)
- ・スイッチ : 1ヶ(照明用)
- ・コンセント : 1ヶ(1200W迄)
- ・くもり止め仕様 : くもりシャット加工なし

注) 1. 壁面が仕上る迄に、電源直結配線位置へVVFケーブルを壁内配線して下さい。  
(VVFケーブル引出し長さ0.5m)  
2. 混合栓はレバーを下げて水を止める下止水となります。  
3. キャビネットは側板にドムスンがつくため、FLから5mmの隙間があります。

<発注時に、納期・品名・品番をご確認の上、発注して頂きますようお願い致します。>

配管位置図



| 符号 | 変更内容 | 変更日 | 担当 | 符号 | 変更内容 | 変更日 | 担当 |
|----|------|-----|----|----|------|-----|----|
| △  |      |     |    | △  |      |     |    |
| △  |      |     |    | △  |      |     |    |
| △  |      |     |    | △  |      |     |    |

|             |               |                         |              |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 部長 部長 横田 担当 | 作成日 '19.08.21 | 名称 パナソニックAWエンジニアリング株式会社 | 件名No.        |
| 若尾 北島 金谷    | 縮尺 1/10       | 国名 MX洗面(19年10月仕様)       | 国番 AA181-002 |